

## Technische Daten

Modell Art.-Nummer	RA E 60-55 42 22 002	RA B 60-55 42 24 002	RA EM 60-66 42 23 002	RA BM 60-66 42 25 002
<b>Ausstattung</b>				
Serienumfang	WaBü„Standard“	WaBü„Standard“	WaBü„Standard“	WaBü„Standard“
Integriertes „On-Board“-Ladegerät	–	Option „MOBILE“ (Gel)	–	Option „MOBILE“ (Gel)
Fahrmotor	Option „MOVE“	Option „MOVE“	ja	ja
Geräuschdämmung	Option „SILENT“	Option „SILENT“	Option „SILENT“	Option „SILENT“
Geräuschpegel mit „SILENT“ (dB(A))	64 (silent)	64 (silent)	64 (silent)	64 (silent)
<b>Basis-Arbeits- und Leistungsdaten</b>				
Arbeitsbreite (cm)	55	55	66	66
Anzahl Bürsten (St.)	1	1	2	2
Bürsterumdrehung (U/min)	150	150	200	200
Behältervolumen Frischwasser (l)	60	60	60	60
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	60	60	60	60
Länge Netzkabel (m)	25	–	25	–
Flächenleistung nach VDMA (m <sup>2</sup> /h)	2.200	2.200	2.640	2.640
<b>Maße</b>				
Maße Maschine L x B x H (cm)	145 x 55 x 100	145 x 55 x 100	145 x 68 x 100	145 x 68 x 100
Ansaugbreite (cm)	84	84	100	100
Leergewicht (kg)	150,0	125,0	180,0	155,0
Betriebsgewicht (o. Wasser) (kg)	150,0	214 (m. 109 Ah)	180,0	244 (m. 109 Ah)
<b>Leistungsdaten</b>				
Spannung/Leistungsaufnahme, max. (V/Watt)	230/1.800 „MOVE“: 2.000	24/890 „MOVE“: 1.090	230/2.000	24/1.040
Unterdruck, max. (kPa)	23,0	11,0	23,0	11,0
Luftfördermenge, max. (l/sec)	50,0	32,0	50,0	32,0
Frischwasserverbrauch (l/min)	0–4 stufenlos regelbar	0–4 stufenlos regelbar	0–4 stufenlos regelbar	0–4 stufenlos regelbar
<b>Batteriedaten siehe auch Batterieangebot</b>				
lieferbare Batteriekapazitäten (Ah C5)	–	70–165 Ah 5	–	70–165 Ah 5
Standzeit Batterien (min)	–	120–360	–	120–320
<b>Transport-/Logistikdaten</b>				
Transportverpackung	kartengeschützt auf Einwegpalette	kartengeschützt auf Einwegpalette	kartengeschützt auf Einwegpalette	kartengeschützt auf Einwegpalette
Bruttogewicht (ohne Batterien) (kg)	185,0	160,0	205,0	180,0
Packmaße (L/B/H je VE in cm)	153 x 71 x 122	153 x 71 x 122	153 x 71 x 122	153 x 71 x 122
Zusatzgewicht „MOBILE“ (kg)	–	5,0	–	5,0
Zusatzgewicht „MOVE“ (kg)	10,0	10,0	–	–
Zusatzgewicht „SILENT“ (kg)	1,0	1,0	1,0	1,0